ハイアドハンド
屋内設置用・LPガスヒーター

―畜舎用暖房器具の定番アイテム―

～HIRED-HAND GAS HEATER～

スーパーセイバーXLは高性能な直接燃焼ガス循環ﾋｰﾀｰで、家畜や鶏の、全ての年齢、種類に使用でき、屋内で吊り下げるように設計してあります。

電子　HSI着火
・HSI着火はスーパーセイバーに標準仕様です。構成部分は、メンテナンスや掃除がし易いように十分な空間を確保
・加熱室は鋳を防ぐ為に高温アルミ処理したスチールでできています。
・鋳鉄バーナーはほこりの付着や錆びを取り除く為にエナメル漬け処理してあります。
・修理の空気の取入が燃焼を良くし、燃焼室を効果的に熱します。
・横開きのドア設計でｻｰﾋﾞｽｾｲﾊﾞｰｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄ及び、送風モーターのある内部が見えます。

特　徴

☆　225,000BTU（56,000kcal）、LPガス用（他サイズもあります）

☆　電気制御盤に手が届きやすい。

☆　クイック着脱ハーネスで修理が簡単です。金メッキ接点の為錆を防ぎます

☆　診断に役立つ点滅ライトで簡単に故障を発見。

☆　電子ホットサーフェス瞬時着火

☆　亜鉛メッキ製

☆　ユーザーが調節可能な熱デフレクター付きダクト

☆　高温アルミ処理された燃焼室及び送風ハウジング

☆　取り付けが簡単にできるコードセット付きサーモスタット

☆　1/3馬力モーター使用。全密閉型、サーマルプロテクション、シールドボールベアリング使用

☆　高温リミットスイッチ手動リセット式

☆　予備用安全セイルスイッチ

Way Ahead

株式会社フロンティアインターナショナル

〒215-0025　神奈川県川崎市麻生区五力田2丁目9-1TEL 044-980-2226　FAX 044-980-2270

インターネットの情報もご覧ください　http://www.frontier-intl.co.jp

HH社　LPガス用ヒーター仕様書

モデル	キロカロリー	仕様	寸法	重さ（kg）	風量（m^3/分）	LPｶﾞｽ消費量（ℓ/時）
225XL	56,671kcal	120V/60HZ	幅62.2cmx奥行48.9cmx高76.2cm	60	28	9.35
200XL	50,375kcal					8.29
175XL	44,077kcal					7.26
120XL	30,224kcal					4.96